

FLEXON®



**JETZT
NEU!**

Stahlgusskette C600 – „Ihr Partner fürs Grobe“

Die **Stahlgusskette C600** übernimmt für Sie zuverlässig die härtesten Zuganwendungen und transportiert die schwersten Lasten. Ihre einfache und robuste Stahlgusskonstruktion macht sie, auch in rauer Umgebung und über lange Förderwege, zum hochbelastbaren und wirtschaftlichen Partner.

Highlights

- Verwendung von Stahlguss führt zu einer etwa 25% Erhöhung der gemessenen Bruchkräfte gegenüber einer Graugusskette
- Alternativ verzinkte Version für Korrosionsschutz
- Einfaches Verschließen und Öffnen der Kette durch Gewindebolzen im Verschlussglied möglich
- Beide Versionen auch in Kunststoff lieferbar

Branchen/Anwendungen:

- Holzindustrie
- Baustoffindustrie
- Fass-/Behältertransport
- Palettentransportsysteme
- Transport von Gitterboxen

Alternativ verzinkte Version





Technische Abmessungen

Kettentyp	Teilung	Laschenlänge	Bolzen \varnothing	Laschenhöhe	Laschenbreite	Breite Kettenradeingriff	Breite über TAB	Höhe TAB	Seitenbogenradius	Durchschn. Bruchlast	Gewicht pro Meter
	P mm	L mm	d2 max mm	h1 mm	B mm	b2 mm	b3 mm	h3 mm	R mm	Q₀ N	q kg/m
C 600	63,5	90	11	30	44	13	–	–	500	60.000	4,83
C 600 TAB	63,5	90	11	30	44	13	55	18	500	60.000	5,70

Lieferlänge: 3,048 m / 48 Kettenglieder

