

Flyerkette FL1666 d Werksnorm Doppelte Laschen - JWIS


Materialnummer: 50000378

Marke: JWIS

Ausführung: LL Doppelte Laschen



Produktbild folgt in Kürze



Produktbild folgt in Kürze

Technische Daten

FLYERKETTE	LL16
Laschenkombination	3 x 3
Teilung p (mm)	25,4
Bolzendurchmesser d2 max. (mm)	8,28

Außenglied Niet a1 max. (mm)	41
Außenglied Nut a max. (mm)	50
Laschendicke s (mm)	3
Laschenhöhe h2 max. (mm) (JWIS: g)	20,8
Min. Bruchkraft ISO/DIN Standard FU (kN)	231
Gewicht pro Meter (kg)	4,35
Endgliederabmessung d3 (mm)	12,2
Endgliederabmessung d4 (mm)	18,2
Endgliederabmessung g2 (mm)	25
Endgliederabmessung g3 (mm)	40
Endgliederabmessung u1 (mm)	30
Endgliederabmessung u2 (mm)	15
Endgliederabmessung u3 (mm)	50
Endgliederabmessung u4 (mm)	24
Gelenkfläche f (cm ²)	1,5

Produktinformationen

iwis-Flyerketten (Werksnorm) werden aus Präzisions-Kettenteilen nach ISO 606 (DIN 8187) hergestellt. Flyerketten werden überall dort eingesetzt, wo Lasten gehoben oder gezogen werden und wo es demzufolge auf hohe Bruchkräfte ankommt. Die tatsächliche Teilung kann deshalb von der Nennteilung abweichen. Nutzen Sie bitte für die Längenkalkulation die tatsächliche Länge von 100 x Teilung, statt der Nennteilung. Im Gegensatz zu Rollenketten bestehen Flyerketten nur aus Bolzen und Laschen, wodurch die sehr hohen Bruchkräfte erreicht werden. Diese gehen zulasten der Verschleißfestigkeit, da den Ketten das klassische Gelenk aus Bolzen und Buchse fehlt. Sonderausführungen und Kombinationen mit Rollenketten auf Anfrage lieferbar.

Highlights:

- Kettenlaschen mit optimierter Geometrie sind präzise geformt, wärmebehandelt und kugelgestrahlt
- Höhere Bruchkraft durch optimierte Laschenstärke
- Verbesserter Presssitz von Bolzen und Außenlaschen für höhere Dauerfestigkeit
- Laschen verfügen über besonders hohe Traganteile
- Erhöhte Verschleißfestigkeit durch hochfeste Bolzen-Oberfläche
- Sondervarianten nach Werknormen lieferbar
- Viele Sonderendstücke und Anbauteile möglich
- Breites Produktprogramm
- Verkürzte Reaktionszeiten durch verlängerte Werkbänke

Anwendungsgebiete

- Logistiksysteme, Lagertechnik
- Allgemeiner Maschinenbau
- Hubgeräte, Flurförderzeuge
- Baumaschinen



JETZT DIREKT ONLINE ANFRAGEN ODER BESTELLEN

<https://www.iwis.com/de-de/produkte-services/flyerkette-fl1666-d-werksnorm-doppelte-laschen-iwis~p4909>

Hilfreiche Informationen



BERECHNUNGSPROGRAMM

INDUKET - das
Berechnungsprogramm für
Ingenieure.

[iwis.com/induket](https://www.iwis.com/induket)



KETTENAUSLEGUNG

Richtige Antriebslösung für
Ihre Herausforderung.

chaindrive@iwis.com



SERVICES

Kettenfinder, CAD-Datenbank,
Handbuch Kettentechik und
mehr.

[iwis.com/service](https://www.iwis.com/service)